

CATHAL s.c. 44–151 Gliwice ul. Ciesielska	NORMA ZAKŁADOWA	NZ/Cathal 033/01
	ART–METALIC Farba dekoracyjna do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych	

1. Wstęp

- 1.1. **Przedmiot normy.** Przedmiotem normy jest farba dekoracyjna Art–Metalic w kolorach złocistym, miedzianym i srebrzystym, będąca zawiesiną specjalnych pigmentów o wyglądzie metalicznym w roztworze substancji polimerycznych w lotnych rozpuszczalnikach organicznych.
- 1.2. **Zakres stosowania przedmiotu normy.** Farby Art–Metalic stosuje się do zdobienia przedmiotów i ozdób architektonicznych, fasad, rzeźb, stiuków itp. użytkowanych tak wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń, wykonanych z betonu, gipsu, piaskowca, tynków wapiennych, wapienno–cementowych itp.
Dekorowanie stali i żeliwa wymaga uprzedniego zagruntowania farbą przeciwrdzewną.

2. Oznaczenie

Farba dekoracyjna Art–Metalic (barwa) NZ/Cathal 033/01

3. Wymagania

- 3.1. **Wygląd zewnętrzny.** Farby dekoracyjne Art–Metalic mają postać gęstej cieczy o odpowiedniej barwie metalicznej.
- 3.2. **Wymagania szczegółowe**
- | | |
|--|-------------------------------------|
| a) lepkość umowna wg Forda ϕ 8 mm w 20°C | – 15÷30 sek |
| b) czas schnięcia w 20°C wg PN–79/C–81519 stopień 4 najwyżej | – 4 godziny |
| c) rozlewność powłoki nałożonej miękkim pędzlem | – dopuszczalne ślady przejść pędzla |
| d) krycie jakościowe na jasnym podłożu | – pierwsze |
| e) odporność powłoki na działanie wody | – po 120 godz. powłoka bez zmian |
- Uwaga: badania wykonuje się na płytkach betonowych sezonowanych 14 dni od chwili wykonania, wymalowanie wymaga sezonowania 72 godzin przed zanurzeniem
- 3.3. **Trwałość.** Farby dekoracyjne Art–Metalic przechowywane w szczelnie zamkniętych opakowaniach producenta w warunkach podanych w p. 4.2 zachowują swoje własności w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji. Osad powinien dać się rozmieszać. Ewentualne zgęstnienie powinno ustąpić po rozcieńczeniu najwyżej 5% specjalnego rozcieńczalnika do farb Art–Metalic.

4. Pakowanie, przechowywanie i transport

- 4.1. **Pakowanie.** Farby dekoracyjne Art–Metalic są pakowane do puszek blaszanych o poj. 0,03; 0,2 i 1,0 dm³.
- 4.2. **Przechowywanie i transport.** Zgodnie z PN–80/C–81400
Atest Państwowego Zakładu Higieny

Koniec